



es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

60 LEDs - 25922

PRESENTACIÓN



La luminaria 60 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.

Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	200(máximo)/120(mínimo) Lúmenes
Cantidad de LEDs	60 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector flujo máximo y mínimo	Sí
Batería	Litio 3.7V 1800 mAh
Vida útil de la batería	500 Ciclos
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (110 V)/13.2 W (240V) - 50 Hz 6,2 W (110 V)/ 18,52 W (240V) - 60 Hz
Potencia de los LEDs	4,2 W
Autonomía	3/6 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	50 m ²
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	250g
Dimensiones	340x56x27,5 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional - NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)