




> CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento en tiempo real por SMS/Plataforma
- Cortar aceite o circuito por SMS
- Geovalla / Exceso de velocidad / fallo de energía / alarma ACC
- Dispositivo de reinicio remoto
- Monitoreo de voz
- Llamadas bidireccionales
- Modo de alarma por SMS/llamada



> DESCRIPCIÓN

Trabajando en base a la red GSM/GPRS existente y a los satélites GPS, este producto puede localizar y monitorear cualquier objetivo remoto con antenas incorporadas por SMS o GPRS.



> ESPECIFICACIONES

- **Medidas:** 97mm. x 51mm. x 15mm.
- **Peso:** 80 grs.
- **Red:** GSM/GPRS/GPS
- **Banda:** 850/900/1800/1900Mhz
- **Chip GPS:** MT3336
- **Módulo GSM:** MTK6260D
- **Sensibilidad GPS:** -159dBm
- **Precisión GPS:** 10 mts.
- **Estado frío:** 45s-90s
- **Estado cálido:** años: 50s
- **Estado caliente:** 15s
- **Voltaje de trabajo:** 12V-24V
- **Temperatura de almacenamiento:** -40°C a +85°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +55°C
- **Humedad:** 15%-95%

> APLICACIONES:

- Gestión de flotas y seguimiento de vehículos.
- Taller de servicio de automóviles
- Seguro de vehículo
- Antirrobo de motos y bicicletas eléctricas