



# GXP1628

## Teléfono IP para Pequeñas Empresas

El GXP1628 es un teléfono IP estándar de Grandstream para pequeñas empresas. Este modelo basado en Linux ofrece 2 líneas, 3 teclas XML programables, 8 teclas de extensión BLF programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. El GXP1628 incluyen puertos dobles de red Gigabit y PoE integrado. Las funciones adicionales como soporte multilingüe, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera permiten al GXP1628 ser un teléfono IP confiables, fácil de usar y de alta calidad.



2 teclas bicolors de extensiones (con hasta 3 cuentas SIP)



Puertos de red Gigabit 10/100/1000Mbps



8 teclas de extensión BLF bicolors



PoE integrado



Audio HD en auricular y altavoz



Electronic Hook Switch (EHS) con audífonos Plantronics



Auto-aprovisionamiento usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado con AES



TLS/SRTP/HTTPS para seguridad avanzada y protección de la privacidad



3 WAY Conferencia de hasta 3 vías

|  |  |
|--|--|
| <b>Protocolos/Normas</b>                           | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP  |
| <b>Interfaces de Red</b>                           | Puertos dobles de red Ethernet auto sensitivos de 10/100/1000 Mbps, PoE integrado  |
| <b>Pantalla Gráfica</b>                            | Pantalla gráfica LCD con luz de fondo de 132 x 48 pixeles  |
| <b>Teclas de Función</b>                           | 2 teclas de línea con LED bicolor y 2 cuentas SIP, 3 teclas programables sensibles al contexto XML, 8 teclas de extensión BLF programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para SILENCIO, AUDÍFONOS, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, ENVIAR y REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN, DIRECTORIO TELEFÓNICO, MENSAJE, RETENER, RADIOLOCALIZACIÓN/INTERCOMUNICACIÓN, GRABAR, INICIO   |
| <b>Códex de Voz</b>                                | Soporte para G.711µ/a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC   |
| <b>Funciones de Telefonía</b>                      | Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, estado de llamada compartida (SCA) / estado de línea en puente (BLA), directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over) |
| <b>Conector de Audífonos</b>                       | Conector RJ9 para fones (compatible con EHS con fones Plantronics)   |
| <b>Audio HD</b>                                    | Sí, auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha   |
| <b>Base de Soporte</b>                             | Sí, permite 2 posiciones en ángulo, montaje en pared   |
| <b>Montaje de Pared</b>                            | Sí   |
| <b>QoS</b>   | Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS   |
| <b>Seguridad</b>                                   | Control de acceso de usuario e administrador, autenticación basada en MD5 e MD5-sess, archivo de configuración con criptografía AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, control de acceso a mídia 802.1x  |
| <b>Multilinguaje</b>                               | Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés y más  |
| <b>Actualización/Aprovisionamiento</b>             | Actualización de firmware por medio de TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o el archivo de configuración XML cifrado con AES   |
| <b>Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia</b> | Fuente de Alimentación Universal; Entrada: 100-240VAC 50-60Hz; Salida: +5VDC, 600mA, PoE: IEEE 802.3af Class 2, 3.84W-6.49W  |
| <b>Físicas</b>                                     | Dimensión: 209 mm (Largo) x 184.5 mm (Ancho) x 76.2 mm (Alto) (con auricular) Peso de la unidad: 0.8 kg; Peso del paquete: 1.2 kg  |
| <b>Temperatura y Humedad</b>                       | Operación: 0°C a 40°C, Almacenamiento: -10°C a 60°C, Humedad: 10% a 90% Sin condensación   |
| <b>Contenido del Paquete</b>                       | Teléfono GXP1628, auricular con cordón, base de soporte, fuente de alimentación universal, cable de red, Guía de Instalación Rápida, folleto, Licencia GPL   |
| <b>Conformidad</b>                                 | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1   |