

P ▲ R ▲ D O X™

MAGELLAN

Panel de alarma Inalambrico de 32 zonas



CARACTERÍSTICAS

- 32 zonas (cualquiera puede ser inalámbrica o cableada)
- 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario)
- 2 particiones
- Modo StayD
- Tranceptor inalámbrico incorporado (433MHz o 868MHz)
- Bus de comunicación de 4 hilos (conecte hasta 15 teclados)
- Admite hasta 8 teclados inalámbricos K32RF / K37
- Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1
- Admite módulos GSM de la serie PCS
- Admite el módulo de Internet IP150
- Admite el marcador de voz Plug-in VDMP3
- Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico)
- Actualización de firmware en campo a través de 307USB
- Programación controlada por menús para los códigos de instalador
- Botón de reinicio de energía
- Supervisión contra inhibidores RF
- Almacenamiento hasta 256 eventos

CERTIFICACIONES

MAGELLAN						
Product	Type	CE	EN 50131	EN 50130-5	EN 50136	EN 45011 System 5
MG5050 (433 MHz)	Panel	✓	Grade 2	Class II	ATS 2	✓
MG5050 (868 MHz)	Panel	✓	Grade 2	Class II	ATS 2	✓